

# FÓLIE Z TVRZENÉHO PVC



Síla/mm	Označení	Barva	Povrch	Rozměr mm	Hmotnost kg/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Kč/m <sup>2</sup> s DPH 21%
0,15	O 169	čirá	lesk/lesk	1000/1400	0,2	29	35
0,2	O 206	čirá	lesk/lesk	1000/1400	0,27	38	46
0,2	O 116	bílá	lesk/lesk	1000/1400	0,29	44	53
0,3	O 013	čirá	lesk/lesk	1000/1400	0,4	80	97
0,3	O 047	bílá	lesk/lesk	1000/1400	0,41	62	75
0,3	O 191	satín	mat/lesk	1000/1400	0,4	58	70
0,5	O 023	čirá	lesk/lesk	1000/1400	0,67	118	143
0,5	O 040	bílá	lesk/lesk	1000/1400	0,69	103	125
0,5	O 185	satín	mat/lesk	1000/1400	0,67	91	110
0,7	O 014	čirá	lesk/lesk	1000/1400	0,93	165	200
0,75	O 363	čirá	lesk/lesk	1000/1400	1,01	152	184

Prodej po celých formátech 1000/1400 mm, neformátujeme.

## Vlastnosti:

vysoká rázová houževnatost  
dobře odolává povětrnostním vlivům (nemá UV stabilizaci)  
odolný vůči oleji, tukům, vlhkosti  
rozměrově stálý  
vysoce odolný proti protrhnutí  
výborná průhlednost (závisí na druhu)  
špatná hořlavost  
snadné dělení

## Zpracování:

potisk všemi běžnými technikami tisku  
ražení, pokovování, potahování  
lepení – podle potřeby disperzním rozpouštěcím nebo tavicím lepidlem  
svařování – vysokofrekvenční metodou, tepelnými impulsy, tep. ultrazvukové svařování  
lisování, řezání, vrtání, děrování, sešívání, skládání, ohýbání  
tepelné tvarování – pro všechny běžné druhy strojů

## Použití:

štítky, cedulky, etikety, identifikační karty, jmenovky  
obaly  
kancelářské složky, školní a učební pomůcky  
ochranná fólie na letácích, plakátech, fotografiích  
výroba displejů  
umělecký tisk

Prac. doba: Po-Pá 7,00-12,00 13,00-15,30  
CAD-PRO spol. s r.o., Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí, mobil: 724 032 414  
[www.cad-obchod.cz](http://www.cad-obchod.cz), [plasty@cad-obchod.cz](mailto:plasty@cad-obchod.cz)

Změna cen vyhrazena.

