

VIVAK PET – G deska

Síla mm	Barva	Formát mm	Hmotnost kg/m ²	Kč/m ² bez DPH	Kč/m ² s DPH 21 %
0,5	čirá	1250/2050	0,64	112	136
0,75	čirá	1250/2050	0,95	160	194
1	čirá	1250/2050	1,27	203	246
1,5	čirá	1250/2050	1,91	290	351
2	čirá	1250/2050	2,54	388	469
3	čirá	1250/2050	3,81	581	703
4	čirá	1250/2050	5,08	774	937
5	čirá	1250/2050	6,35	967	1170
6	čirá	1250/2050	7,62	1161	1405
8	čirá	1250/2050	10,16	1548	1873

Vlastnosti: extrudovaná deska z polyethyltereftalát-glykolu (PET-G). Vysoká rázová houževnatost, výborná odolnost proti chemikáliím, špatně hořlavý, použitelnost pro přímý styk s potravinami. Snadné dělení, opracování konvenčními nástroji, ohýbání za studena, vynikající tažení za tepla.

Použití: výroba displejů, cedulek a jmenovek, ochrana plakátů a obrazů, rozsáhlé využití ve výrobě světelných boxů, hlubokotažených 3D součástí, přepravek, technologických palet a pro zasklení.

AXPET PET deska

Síla mm	Barva	Formát mm	Hmotnost kg/m ²	Kč/m ² bez DPH	Kč/m ² s DPH 21%
0,8	čirý	1250/2050	1,06	147	178
0,8	satín	1250/2050	1,06	168	203
1	čirý	1250/2050	1,33	176	213
1	opál	1250/2050	1,33	248	300
1	satín	1250/2050	1,33	199	241
1,5	čirý	1250/2050	2	265	321
1,5	opál	1250/2050	2	298	361
1,5	satín	1250/2050	2	298	361
2	čirý	1250/2050	2,66	353	427
2	opál	1250/2050	2,66	398	482
2	satín	1250/2050	2,66	398	482
3	čirý	1250/2050	3,99	554	670
4	čirý	1250/2050	5,32	739	894

Vlastnosti: extrudovaná deska z termoplastického polyethyltereftalátu (A-PET). Vysoká rázová houževnatost, výborná odolnost proti chemikáliím, špatně hořlavý, použitelnost pro přímý styk s potravinami. Snadné dělení, opracování konvenčními nástroji, ohýbání za studena.

Použití: výroba displejů, cedulek a jmenovek, jako ochrana plakátů a obrazů, rozsáhlé využití ve výrobě světelných boxů.

Prodáváme po celých tabulích.

Prac. doba: Po-Pá 7,00-12,00 13,00-16,00

Změna cen vyhrazena.

CAD-PRO spol. s r.o., Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: 571 616 445, mobil: 724 032 414, 607 043 112

www.cad-obchod.cz, plasty@cad-obchod.cz